



## ПВХ контрольно-инъекционные штуцера

Комплекующие материалы для ремонтпригодной системы гидроизоляции № ЛР19/2015 от 25.06.15

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Контрольно-инъекционные штуцера представляют собой литые изделия из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ). Являются элементом инъекционной системы, обеспечивающим возможность подачи ремонтно-инъекционного состава к гидроизоляционной мембране.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в сочетании с рулонными полимерными мембранами LOGICBASE при монтаже ремонтпригодной системы гидроизоляции строительных конструкций и инженерных сооружений. В двуслойной системе гидроизоляции угловой инъекционный штуцер применяется для выполнения вакуумного теста.



### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение		Метод испытаний
			Прямой штуцер	Углов. штуцер	
Масса	г	-	131	85	по спецификации изготовителя
Диапазон температур применения	°С	-	от -50 до +90		-
Цвет	-	-	серый		-

\* - цвет материала может отличаться.

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение		Метод испытаний
			Прямой штуцер	Углов. штуцер	
Длина	мм	-	170	42	по спецификации изготовителя
Диаметр фланца	мм	-	170	178	-
Диаметр входного отверстия	мм	-	10	10	-

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по устройству гидроизоляционной системы фундамента на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL;](#)
- [Руководству по проектированию и монтажу гидроизоляции фундаментов с применением полимерных мембран LOGICBASE.](#)

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки.

### ХРАНЕНИЕ:

Изделия должны храниться в закрытом помещении или под навесом с соблюдением следующих требований:

- исключено воздействие влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- изделия должны быть уложены в тару, исключаящую их деформацию;
- высота штабеля определяется его устойчивостью с учетом соблюдения характеристик погрузочно-разгрузочных средств и норм техники безопасности.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Упаковываются в картонную тару, обеспечивающую сохранность штуцеров.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2 28.25.30.110

ТН ВЭД: 3925 90 800 9

### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

